

Deckel für Anbau T-Stück


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RTADV 500 F

EAN: 4013339559602

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,247 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	125 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	13,10 mm
Breite	244 mm
Tiefe / Länge	885 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTADV 500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	885 mm	Breite	244 mm	Höhe	14,00 mm
Bruttogewicht	1,25 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für Anbau T-Stück, mit vormontierten Drehriegelverschlüssen aus Edelstahl.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Drehriegel RDRS 2 als Ersatzbedarf einsetzbar.
VDE zertifiziert!
Verwendbar für : Kabelrinnen Anbau T-Stücke RTA ...
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B (innen) : 504 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
NIEDAX Modell-Nr. : RTADV 500 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059