



Anbau T-Stück

RTAK 35.050 F

EAN: 4013339893522

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für Mini-Kabelrinne, 35x52 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück



Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.

Beschreibung

Anzahl

FLM 6X12 F

Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter

2 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit

237 g / St.

Nettogewicht in kg pro 100

24 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTAK 35.050 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	37,00 mm
Breite	120,00 mm
Tiefe / Länge	250 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	250 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,24 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für: Minikabelrinnen RL... mit 35 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x lichte Breite B : 35 x 52 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RTAK 35.050 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDRS 2 E3	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör