

Anbau T-Stück


mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder

WRTAR 150.500 F

EAN: 4013339950119

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.



Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für WRL, 151,5x505 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück

✓ Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl
FLM 8X13 F	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	12 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRTAR 150.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	15 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1540 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	218 mm
Breite	810 mm
Tiefe / Länge	2008 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	
Länge	2008 mm	Breite	810 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,355 m³
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch den eingienieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann. Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden. Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 150... Weitspannkabelrinne WRU 150... Weitspannkabelrinne WRLM 150... Abmessungen (ca. Maße) lichte Höhe H x lichte Breite B : 151,5 x 505 mm Ausklung der Weitspannkabelrinne : 1003 mm + B Länge in Abgangsrichtung : 750 mm Innenholmradius R : 500 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 NIEDAX Modell-Nr. : WRTAR 150.500 F EP Material _____ EP Lohn _____ Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRTAR 150.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WTARDV 500 F	Deckel für Anbau T-Stück für WSL/WRL, Breite 512,5 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461