

Anbau T-Stück




mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder

WSTAR 200.300

EAN: 4013339949694

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.



Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für WSL, 201,5x305 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück

✓ Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.

Beschreibung

Anzahl

FLM 8X13 F

Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter

12 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTAR 200.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	12 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1240 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	268 mm
Breite	810 mm
Tiefe / Länge	1808 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1809 mm	Breite	810 mm	Höhe	269 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,393 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingienietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Passende Bügelschellen B... und BK...

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 200...

Weitspannkabelleiter WSLSN 200...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H x lichte Breite B : 201,5 x 305 mm

Ausklinkung der Weitspannkabelleiter: 1003 mm + B

Länge in Abgangsrichtung : 750 mm

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : WSTAR 200.300

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTAR 200.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WTARDV 300	Deckel für Anbau T-Stück für WSL/WRL, Breite 312,5 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346