

Deckel für Anbau T-Stück



mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

WTARDV 200 F

EAN: 4013339966752

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Deckel für Anbau T-Stück für WSL/WRL, Breite 212,5 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,863 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	286 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,50 mm
Breite	779 mm
Tiefe / Länge	1708 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WTARDV 200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1709 mm	Breite	779 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	2,86 kg	Volumen	0,037 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für Anbau T-Stück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspann Anbau T-Stücke.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 und WDRS 20 F eingesetzt werden.
Verwendung für : Weitspannkabelrinnen Anbau T-Stück WRTAR...
Weitspannkabelleiter Anbau T-Stück WSTAR...
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B (innen) : 212,5 mm
Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
NIEDAX Modell-Nr. : WTARDV 200 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059