

Dienstzimmerterminal, Thermoplast, alpinweiß



Artikelnummer:	NRS DZT 20 WW
EAN/GTIN:	4011377103146
Farbe:	alpinweiß
Material:	Thermoplast



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

- Zentrale Fernmeldung von bis zu 20 Rufen
- Optische und akustische Rufsignalisierung
- Zweizeiliges Display zur Anzeige der Rufmeldungen
- Konfigurierbare Ruftexte zur Zuordnung der Rufe mit je bis zu 16 Zeichen
- 20 galvanisch getrennte Eingänge mit gemeinsamer Masse
- Ruhestrom- oder Arbeitsstromauswertung
- Unterdrückung der akustischen Meldung für 20 Sekunden
- Anwesenheitsschalter grün
- Rufunterdrückungstaster gelb
- Konfiguration über PC
- USB-Kabel und Software (mehrsprachig) im Lieferumfang
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Eingänge 24 V DC
- Zur Schraubbefestigung (ohne Befestigungskrallen) auf einer Gerätedose
- Maße: 100 x 148 x 26 mm (B x H x T)

Technische Daten

Versorgungsspannung:	DC 24 V $\pm$ 12,5 %
Stromaufnahme:	max. 30 mA
Umgebungstemperatur:	+5 ... +40 °C
Anschlussart:	Federklemmen
Leitungstyp:	J-Y(St)Y
Entfernung Rufmodul – Dienstzimmerterminal:	max. 500 m
Eingänge	
Spannungsbereich:	DC 24 V $\pm$ 12,5 %
Stromaufnahme:	typ. 2 mA

Abmessungen

