

PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm²

Technische Daten

Allgemein	
Zulassungen	-
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	
Spannung	300 V
Prüfspannung	3.000 V
Typ. Leiterwiderstand K1	78 Ohm/km
Spezifischer Durchgangswiderstand K1	$\geq 1E+16$ Ohm*cm
Spezifische Leitungskapazität K1	60pF/m
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur	
Temperaturbereich	-25 - 80 °C
Mechanische Daten	
Material Leiter K1	Cu
Isolierhülle Leiter K1	PP (9Y)
Kabeltyp K1	Li9Y11Y
Kabellänge L1	200 m
Farbe Kabelaußenmantel K1	signalgelb, RAL1003
Min. Biegeradius (fest verlegt) K1	6 x Ø
Material Kabelmantel K1	TPU/TPE-U
Schleppkettenfähig K1	ja
Kabeldurchmesser K1	6 mm
Max. Kabeldurchmesser K1	6,2 mm
Leiterquerschnitt K1	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG K1	24
Aderfarbe K1	weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot
Verseilung K1	8 Adern um Füller
Abschirmung K1	nein
Aderzahl K1	8
Zulassung Kabel K1	UL AWM-Style 20549
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja
Ölbeständigkeit	beständig
Flammwidrigkeit	cULus 20549
Gewicht	10.800 g

PSENsgate Cable 8 x 0.25 mm²

Bestelldaten

Produkttyp	Merkmale	Stecker X1	Stecker X2	Bestell-Nr.
PSEN cable 200m-8x0.25mm ²	200 m			570 793