



Farbe: ■ grau

Technische Daten		
Anzahl Teilung	2 -fach	
Elektrische Daten		
Bemessungsstrom	150 A	
Geometrische Daten		
Breite	34,4 mm / 1.354 inch	
Höhe	19,4 mm / 0.764 inch	
Tiefe	40,6 mm / 1.598 inch	
Werkstoffdaten		
Farbe	grau	
Brandlast	0,081 MJ	
Gewicht	26,4 g	
Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)	
VPE (UVPE)	100 (25) St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4045454549664	
Zolltarifnummer	85366990990	

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA CSA Group	C22.2	1151144
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)


Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 285-450	

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
285-450	19.02.2019	xml 2.53 KB	
285-450	04.01.2018	doc 22.00 KB	


CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 285-450 	EPLAN Data Portal 285-450 
	WSCAD Universe 285-450 
	ZUKEN Portal 285-450 

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken benachbarter Klemmen mit Querbrückern oberhalb der Leitereinführung, vor Leiteranschluss; der Nennquerschnitt bleibt erhalten.



Brücker mit Betätigungswerkzeug lösen.