



Geometrische Daten		
Breite		75 mm / 2.953 inch
Höhe		30 mm / 1.181 inch
Tiefe		27,5 mm / 1.083 inch

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		grün-gelb
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,734 MJ
Gewicht		35,6 g

Umgebungsbedingungen		
Dauergebrauchstemperatur		-35 ... +85 °C

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		12 (Rangiersysteme und Anschlussblöcke)
VPE (UVPE)		10 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		PL
GTIN		4044918253253
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121410
eCl@ss 10.0		27-14-11-46
eCl@ss 9.0		27-14-11-46
ETIM 9.0		EC000001
ETIM 10.0		EC000001
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7153	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	2131504	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.49			
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	UL-US- L45172-6187154-31109002-1			

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 812-100

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

812-100	18.07.2019	xml 3.34 KB	↓
812-100	18.07.2019	docx 14.76 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 812-100

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 812-100

↓

WSCAD Universe 812-100

↓

ZUKEN Portal 812-100

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 N-Sammelschiene


1.1.1.1 Sammelschiene



Art-Nr.: 210-133
Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang;
Cu 10 mm x 3 mm; weiß



Handhabungshinweise

Montieren



PE-Anschlussblock durch Entriegeln der linken und rechten Blockseite demontieren. Block dann nach oben von der Sammelschiene ziehen.

Leiter anschließen



Leiteranschluss 4 mm²
Durch Einsatz des Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusses bei der Variante 12 x 4 mm² können eindrähtige Leiter direkt gesteckt werden – ein bedeutender Vorteil, der die Montagezeit für den Anschluss der vielen zugeführten Leiter wesentlich verkürzt.

Lösen des Leiters 4 mm² und 16 mm²
Klemmstelle mit Betätigungswerkzeug öffnen.