



Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Betriebsspannung Ub	18...30.2 VDC
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja
IO-Link-Funktion	Device
IO-Link-Ports, Anzahl	1
Schaltstrom	8x 300 mA
Stromaufnahme ohne Last max.	90 mA
Summenstrom UA, Aktor	4 A
Summenstrom US, Sensor	4 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss (COM 1)	M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze	8x M8x1-Buchse, 3-polig
Kontakte, Oberflächenschutz	vernickelt 2 µm/vergoldet 0.4 µm

MTTF (40 °C)	66.1 a
--------------	--------

IO-Link Profil IDs	N/A
--------------------	-----

Material

Dichtringmaterial	FKM 75
Gehäusematerial	Zinkdruckguss, vernickelt, vernickelt
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	vernickelt
Gehäuseschirmung	ja
Oberflächenschutz	Cu 15 µm Ni 15 µm

Mechanische Merkmale

Abmessung	30 x 32.8 x 132 mm
Befestigung	2-Loch Schraubenbefestigung
Befestigung Erdungsband	M4 Innengewinde
Gewicht	268 g

Schnittstelle

Digitale Ausgänge	8x PNP
Digitale Eingänge	8x PNP, Typ3
Erweiterungsport	ja
IO-Link Version	1.1
Prozessdaten IN	1 Byte
Prozessdaten OUT	1 Byte
Prozessdatenzyklus min.	3.5 ms
Schnittstelle	IO-Link 1.1
Zykluszeit min.	3.5 ms
Übertragungsrate	COM2 (38.4 kBaud)

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-6, Vibration	5...61 Hz, konstante Amplitude 1 mm 61...500 Hz, konstante Beschleunigung 15 g
Lagertemperatur	-25...70 °C
Schutzart	IP67, verschraubter Zustand
Umgebungstemperatur	-5...70 °C
Umgebungstemperatur UL max.	45 °C


Zusatztext

siehe Kurzanleitung

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerezusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Connector Drawings




IO -Link

PIN 1: +24V, Controller

PIN 2: +24V, Aktoren

PIN 3: GND, Bezugspotential

PIN 4: C/Q, IO-Link DÜ-Kanal



E/A Ports

PIN 1: +24V, 0,2A

PIN 3: 0V

PIN 4: Ein-/Ausgang