



Farbe:  weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Geeignet	für Aderquerschnitt 2,5 ... 6 mm²
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	1000 Stück/Rolle; 3 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Tiefe	0,22 mm
Beschriftungsfläche	7 x 26 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Auf Leiter aufschieben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	156 g
Brandlast	0,01 MJ



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821688662
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121612
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-862

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

211-861 Handhabungs-
hinweis zum Druckmate-
rial


1
28.08.2020

pdf
1318.22 KB

↓

Handhabungshinweise

Anwendung



Aderkennzeichnung zum Auffädeln

