



Schallgeber MSG 8630

Artikelnummer	38630
Typ	MSG 8630
Gewicht	0.346kg
Länge	55mm
Breite	55mm
Höhe	61mm

Produktbeschreibung

Der Schallgeber fungiert als oberstes Modul eines Modul-Turms und dient ebenfalls der akustischen Signalisation. Die Tonerzeugung erfolgt zuverlässig durch magnetdynamische Lautsprecher, die eine konstante Leistung gewährleisten. Mit einer maximalen Lautstärke von 77 dB(A) bietet dieses System eine deutliche und gut wahrnehmbare akustische Signalgebung.

Das fest eingestellte Tonmuster sorgt für Klarheit und Unterscheidbarkeit in der akustischen Identifikation. Die akustischen Signale bleiben solange aktiv, wie die Spannung anliegt, und die Einschaltdauer beträgt 100 %, um eine zuverlässige und kontinuierliche Signalgebung zu gewährleisten. Somit sind unsere Schallgeber die ideale Lösung für Szenarien, bei denen eine präzise und anhaltende akustische Signalisierung erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	240 V AC, 240 V AC (15mA)
Serie	System T Mini
Geräteart	Schallgeber
Gewicht	0,18 kg
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Funktion	1 fest eingestellte Tonfolge bei 800 / 1000 Hz
Schutzart	IP65
Abmessungen	55 (D) x 61 mm
Passend für	MSZ 8610 (System T-Mini)
Lautstärke	max. 77 dB(A)

Weitere Bilder

