




Farbcode gem. DIN VDE 47100		25-poliger Sub-D-Stecker	
		Nr. Kontakt	
weiß			1
braun			2
grün			3
gelb			4
grau			5
pink			6
blau			7
rot			8
schwarz			9
violett			10
grau-pink			11
rot-blau			12
weiß-grün			13
braun-grün			14
weiß-gelb			15
gelb-braun			16
weiß-grau			17
grau-braun			18
weiß-pink			19
pink-braun			20
weiß-blau			21
braun-blau			22
weiß-rot			23
braun-rot			24
weiß-schwarz			25
Schirmung			Verbunden mit Sub-D

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	2 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYCY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Sub-Min-D; Stiftleiste
Polzahl 1	25
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	1,1 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821835479
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/525-200

