



Farbcode		Steckverbinder 10-pol.
Gemäß der Norm DIN VDE 47100		Nr. Kontakt
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
rosa		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10

Farbcode gem. DIN VDE 47100		10-poliger Flachband- kabel-Steckverbinder	
		Nr. Kontakt	Verdrahtung
weiß		1	0.0
braun		2	0.1
grün		3	0.2
gelb		4	0.3
grau		5	0.4
pink		6	0.5
blau		7	0.6
rot		8	0.7
schwarz		9	+ (24V)
violett		10	- (0V)

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiYY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste

Polzahl 1

10

Anschlusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,14 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	118,5 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	30 (WAGO Frankreich)
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	keine Angabe
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821452409
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/1301-200	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
706-100/1301-200	19.02.2019	xml 3.14 KB	
706-100/1301-200	26.11.2018	docx 14.86 KB	

CAD/CAE-Daten

CAE Daten	
WSCAD Universe 706-100/1301-200	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Übergabemodul

1.1.1.1 Übergabemodul



Art-Nr.: 704-2003
Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 10-polig; 8-Kanal-Digitalein- oder -ausgang; 3-Leiter-Anschluss; im Montagesockel



Art-Nr.: 704-5003
Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 10-polig; 8-Kanal-Relaisausgang; 1 Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklemmen; im Montagesockel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5013
Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 10-polig; 8-Kanal-Relaisausgang; 1 Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklemmen; mit Handbedienung; im Montagesockel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 289-611
Übergabemodul; Steckverbinder gemäß DIN 41651; 10-polig; Dreistock-Leiterplattenklemmen; im Montagesockel; 2,50 mm²