



opta Akawax

Hochleistungs-Schneidfett

Produkt-Beschreibung

opta Akawax ist ein Hochleistungs-Schneidfett auf Mineralölbasis mit hochaktiven Additiven für die Metallzerspanung.

opta Akawax ist chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei.

Hauptanwendungsgebiete

- Für die Bearbeitung von Edelstählen und allgemeinen Stahlsorten. Buntmetalle können sich durch den Kontakt mit **opta Akawax** verfärben.
- **opta Akawax** ist dort unentbehrlich, wo nicht mit flüssigen Ölen geschmiert werden kann, insbesondere beim Gewindeschneiden über Kopf und beim Sägen. Es gibt mit **opta Akawax** kein Kleckern und kein Tropfen.
- **opta Akawax** wird vorzugsweise zur Schmierung und Kühlung von Metall-Sägeblättern und beim Gewindeschneiden eingesetzt.
- Hervorragende Ergebnisse werden auch beim Flächenschleifen mit Schleifbändern erzielt.



Vorteile

opta Akawax ist sparsam und bequem in der Anwendung. Durch die sehr gute Kühlung und Schmierung wird ein Optimum an Zerspanungsleistung, Oberflächengüte und Werkzeugschutz erreicht. Neben optimaler Maßhaltigkeit werden höhere Werkzeugstandzeiten und hervorragende Oberflächengüten bei geringerem Ausschuss erreicht.

Gebinde: Art.-Nr.:

20x80g	600855796
10x350g	600847999



Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.