




Technisches Datenblatt

4T-HM813849/HM813810

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	71,44 mm
D	127 mm
B	36,51 mm
C	26,99 mm
T	36,51 mm
a	32,8 mm
rs min	3,5 mm
r1s min	3,3 mm
e	0,5
Y2	1,2
Y0	0,66
Masse	1,87 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	163 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	228 kN
Nlim (Öl)	3.800 U/min
Nlim (Fett)	2.900 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,26 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,28 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,5 mm
r1a max	3,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.