




Technische Daten

4T-3982

Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig,
Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	63,5 mm
B	30,05 mm
d1	88,5 mm
e	0,4
Y2	1,49
Y0	0,82
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	119 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	174 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	21,2 kN
Nlim (Öl)	4.300 Tr/min
Nlim (Fett)	3.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,4 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,2 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,8 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max

3,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_o = X_o.F_r + Y_o.F_a$$

X_o	Y_o
0.5	Y0

Wenn $P_o \leq F_r$, dann $P_o = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.