




Technische Daten

4T-L610549/L610510

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	63,5 mm
D	94,46 mm
B	19,05 mm
C	15,08 mm
T	19,05 mm
d1	80,5 mm
a	19,65 mm
e	0,42
Y2	1,41
Y0	0,78
Masse	0,45 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	60,5 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	103 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	12,6 kN
Nlim (Öl)	4.800 Tr/min
Nlim (Fett)	3.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,85 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	15,27 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,73 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	1,5 mm
r1a max	1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.