


Technische Daten

NA6905R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	25 mm
D	42 mm
C	30 mm
F	30 mm
rs min	0,3 mm
s max	1 mm
Dw	4 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,16 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	41,5 kN
C0r	63 kN
Nlim (Fett)	8.500 Tr/min
Nlim (Öl)	13.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,38 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,75 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,75 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	27 mm
Da max	40 mm
ras max	0,3 mm