



Technisches Datenblatt

3303A

Zweireihige Schrägkugellager

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	17 mm
D	47 mm
B	22,2 mm
d1	26,2 mm
D1	37,7 mm
a	24 mm
Kontaktwinkel α	25 °
rs min	1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,16 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	20,1 kN
Statische Tragzahl, C0	12,1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,8 kN
f0	12,5
Nref	11.000 U/min
Nlim	15.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,38 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,44 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	2,64 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,36 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	22 mm
Da max	42 mm
ra max	1 mm