





Technische Daten

6310.N

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut für Sicherungsring im Außenring, offen

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	110 mm
B	27 mm
d1	64,7 mm
D1	98 mm
a min	3,07 mm
a max	3,28 mm
rs min	2 mm
rNs min	0,5 mm
D3 max	106,81 mm
b min	2,7 mm
b max	3 mm
r0 max	0,6 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	1,07 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	61,3 kN
Statische Tragzahl, C0	38,3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,74 kN
f0	13,2
Nref	7.700 Tr/min
Nlim	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,38 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,07 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,07 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,93 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	59 mm
Ce min	0 mm
Da max	101 mm
ra max	2 mm
rNa max	0,5 mm
Db min	118 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$