


Technische Daten

NK40/20R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Fw	40 mm
D	50 mm
C	20 mm
rs min	0,3 mm
Dw	3 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,08 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	26,4 kN
C0r	47 kN
Nlim (Fett)	6.500 Tr/min
Nlim (Öl)	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,26 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,44 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	48 mm
ras max	0,3 mm