


Technische Daten

6909ZZ/5K

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	45 mm
D	68 mm
B	12 mm
rs min	0,6 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,13 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	13,1 kN
Statische Tragzahl, C0	10,4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,47 kN
f0	16,1
Nlim (Fett)	9.800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,78 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	49 mm
Da max	64 mm
ra max	0,6 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$