




Technische Daten

32319U

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,
Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	95 mm
D	200 mm
B	67 mm
C	55 mm
T	71,5 mm
d1	143,5 mm
a	49 mm
rs min	4 mm
r1s min	3 mm
e	0,35
Y2	1,74
Y0	0,96
Masse	10,1 kg
Referenz gemäß ISO355	T2GD095
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	505 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1
Statische Tragzahl, C0	670 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	72,8 kN
Nlim (Öl)	2.500 Tr/min
Nlim (Fett)	1.900 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,27 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,16 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,84 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da max	113 mm
db min	113 mm
Da min	166 mm
Da max	186 mm
Db min	186 mm
Ca min	5 mm
Cb min	16,5 mm
ra max	3 mm
r1a max	2,5 mm

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.