

Technisches Datenblatt

NA0-30X45X26ZW

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, mit Innenring

Technische Eigenschaften

d	30 mm
D	45 mm
C	26 mm
F	35 mm
E	40 mm
rs min	0,3 mm
Dw	2,5 mm
Lw	9,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,16 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	26,1 kN
C0r	50 kN
Nlim (Fett)	7.500 U/min
Nlim (Öl)	11.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,93 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,13 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,87 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	32 mm
db	39,4 mm
Da max	43 mm
Db	35,6 mm
ras max	0,3 mm