




Technische Daten

6406C4

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	30 mm
D	90 mm
B	23 mm
rs min	1,5 mm
Radiallagerluftklasse	C4
Masse	0,74 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	43,5 kN
Statische Tragzahl, C0	23,9 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,09 kN
f0	12,3
Nlim (Öl)	10.000 Tr/min
Nlim (Fett)	8.800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,36 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,42 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	2,55 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,45 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	38 mm
Da max	82 mm
ra max	1,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$