


## Technische Daten

### NATV35XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>d</b>                        | 35 mm   |
| <b>D</b>                        | 72 mm   |
| <b>C</b>                        | 28 mm   |
| <b>F</b>                        | 44,5 mm |
| <b>B</b>                        | 29 mm   |
| <b>e</b>                        | 58 mm   |
| <b>Dw</b>                       | 3,18 mm |
| <b>Lw</b>                       | 21,8 mm |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Sans    |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>    | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 0,65 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

| Produktleistung                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                          | 52 kN        |
| <b>C0r</b>                                         | 134 kN       |
| <b>Charge de la piste cylindrique de galet</b>     | 37 kN        |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 2.200 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 100 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,47 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 14,93 Hz     |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 21,93 Hz     |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 25,07 Hz     |