



Technisches Datenblatt

4T-55176/55437

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	44,45 mm
D	111,12 mm
B	26,91 mm
C	20,64 mm
T	30,16 mm
d1	85,5 mm
a	37,56 mm
e	0,88
Y2	0,68
Y0	0,37
Masse	1,09 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	104 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	136 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	16,6 kN
Nlim (Öl)	4.200 U/min
Nlim (Fett)	3.200 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,05 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,36 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,64 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	0,8 mm
r1a max	3,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.