



Technische Daten


23044.EMW33C3

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

ULTAGE

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	220 mm
D	340 mm
B	90 mm
D1	310 mm
rs min	3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	15,4 mm
k	7 mm
Referenz der Hülse	P0
e	0,23
Y1	2,95
Y2	4,4
Y0	2,89
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	31,8 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	1.530 kN
Statische Tragzahl, C0	2.110 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	157 kN
Nref	1.600 Tr/min
Nlim	2.100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,45 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,62 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,38 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	232,4 mm
da max	2,5 mm
Da max	327,6 mm
ra max	2,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.