


Technische Daten

608LLB/5K

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	8 mm
D	22 mm
B	7 mm
rs min	0,3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,01 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	3,35 kN
Statische Tragzahl, C0	1,4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,06 kN
f0	12,5
Nlim (Fett)	32.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	10 mm
da max	12,2 mm
Da max	20 mm
ra max	0,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$