



Technische Daten


23034.EMW33

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

ULTAGE

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	170 mm
D	260 mm
B	67 mm
D1	237,4 mm
rs min	2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	11,6 mm
k	5 mm
Referenz der Hülse	P0
e	0,22
Y1	3,07
Y2	4,58
Y0	3,01
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	13 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	914 kN
Statische Tragzahl, C0	1.240 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	98,9 kN
Nref	2.200 Tr/min
Nlim	2.700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,82 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,12 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	180,2 mm
da max	2 mm
Da max	249,8 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.