





Technische Daten

6822LLU/5K

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	110 mm
D	140 mm
B	16 mm
rs min	1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,52 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	24,9 kN
Statische Tragzahl, C0	28,2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,15 kN
f0	16
Nlim (Fett)	2.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,68 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	115 mm
Da max	135 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$