




Technische Daten

6217NRC3

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	85 mm
D	150 mm
B	28 mm
a min	4,65 mm
a max	4,9 mm
Ca min	7,37 mm
Ca max	7,72 mm
rs min	2 mm
rNs min	0,5 mm
D3 max	145,24 mm
b min	3,1 mm
b max	3,4 mm
r0 max	0,6 mm
D4 max	159,7 mm
f	2,82 mm
Referenz des Sicherungsringes	R150
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	1,79 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	83,5 kN
Statische Tragzahl, C0	64 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,7 kN
f0	14,7
Nlim (Öl)	5.000 Tr/min
Nlim (Fett)	4.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,78 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,58 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,42 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	94 mm
Da max	141 mm
ra max	2 mm
rNa max	0,5 mm
Db min	162 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$