




Technische Daten

4T-6280/6220

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,
Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	53,98 mm
D	127 mm
B	52,39 mm
C	41,28 mm
T	50,8 mm
a	31,2 mm
rs min	3,56 mm
r1s min	3,3 mm
e	0,3
Y2	2,01
Y0	1,11
Masse	3,25 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	250 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	320 kN
Nlim (Öl)	4.300 Tr/min
Nlim (Fett)	3.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,1 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,3 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,5 mm
r1a max	3,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.