


Technisches Datenblatt

NK73/25R+1R65X73X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	90 mm
C	25 mm
F	73 mm
rs min	0,6 mm
s max	1 mm
Dw	5 mm
Lw	17,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R65X73X25
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,47 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	54 kN
C0r	100 kN
Nlim (Fett)	3.700 U/min
Nlim (Öl)	5.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,54 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	14,04 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,96 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	69 mm
Da max	86 mm
ras max	0,6 mm