




Technische Daten

4T-537/532X

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager,
Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	50,8 mm
D	107,95 mm
B	36,96 mm
C	28,58 mm
T	36,51 mm
d1	77 mm
a	24,21 mm
e	0,3
Y2	2,02
Y0	1,11
Masse	1,55 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	141 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	177 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	21,6 kN
Nlim (Öl)	4.800 Tr/min
Nlim (Fett)	3.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,88 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,3 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,5 mm
r1a max	3,3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.