


## Technische Daten

### NATR25XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

## Anzeigen



## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>d</b>                        | 25 mm   |
| <b>D</b>                        | 52 mm   |
| <b>C</b>                        | 24 mm   |
| <b>F</b>                        | 30 mm   |
| <b>B</b>                        | 25 mm   |
| <b>e</b>                        | 42 mm   |
| <b>Dw</b>                       | 2,5 mm  |
| <b>Lw</b>                       | 15,3 mm |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Avec    |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>    | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 0,28 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

| Produktleistung                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                          | 22,8 kN      |
| <b>C0r</b>                                         | 40,5 kN      |
| <b>Charge de la piste cylindrique de galet</b>     | 23,3 kN      |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 5.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 100 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,46 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 12,92 Hz     |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 12 Hz        |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 14 Hz        |