



Technische Daten

4T-67391

Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig,
Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	133,35 mm
B	46,04 mm
d1	165,5 mm
e	0,34
Y2	1,74
Y0	0,96
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	310 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	550 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	57,7 kN
Nlim (Öl)	2.200 Tr/min
Nlim (Fett)	1.700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,77 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,2 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,8 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max

8 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.