





Technisches Datenblatt

NU2217ET2XC3

Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar,
Polyamidkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	85 mm
D	150 mm
B	36 mm
E	136,5 mm
F	100,5 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	2,54 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	217 kN
Statische Tragzahl, C0	279 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	32,4 kN
Nlim (Öl)	4.300 U/min
Nlim (Fett)	3.700 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,43 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,21 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,79 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	94 mm
da max	99 mm
db min	104 mm
Da max	141 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = F_r$$

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = F_r$$