





Technisches Datenblatt

2213K

Pendelkugellager

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Konische Bohrung, offen

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	120 mm
B	31 mm
d1	82,2 mm
D1	102,4 mm
rs min	1,5 mm
Referenz der Hülse	H313
e	0,28
Y1	2,23
Y2	3,45
Y0	2,34
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,42 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	43 kN
Statische Tragzahl, C0	16,4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	3,6 kN
Nref	6.400 U/min
Nlim	7.100 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,67 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,3 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	73 mm
da max	79 mm
db min	70 mm
Ce min	8 mm
Da max	112 mm
ra max	1,5 mm