



Technische Daten

4T-JHM807045/JHM807012

Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	105 mm
B	36 mm
C	29 mm
T	37 mm
d1	81,5 mm
a	29,5 mm
e	0,49
Y2	1,23
Y0	0,68
Masse	1,52 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	138 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1,4
Statische Tragzahl, C0	189 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	23 kN
Nlim (Öl)	4.800 Tr/min
Nlim (Fett)	3.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,81 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,77 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,23 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3 mm
r1a max	2,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po \leq Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.