





Technisches Datenblatt

NJ2205ET2XC3

Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	25 mm
D	52 mm
B	18 mm
E	46,5 mm
F	31,5 mm
d1	34,5 mm
rs min	1 mm
r1s min	0,6 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,17 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	35 kN
Statische Tragzahl, C0	34,5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	4,2 kN
Nlim (Öl)	13.000 Tr/min
Nlim (Fett)	11.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,4 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,01 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,25 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,75 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	30 mm
da max	31 mm
dc min	37 mm
Da max	47 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = F_r$$

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = F_r$$