


Technische Daten

6011.ZZ

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

d	55 mm
D	90 mm
B	18 mm
d1	63,6 mm
D1	82,2 mm
rs min	1,1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,36 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	29,7 kN
Statische Tragzahl, C0	22 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1 kN
f0	15,1
Nref	8.300 Tr/min
Nlim	10.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-30 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,44 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,91 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	61,5 mm
da max	63,6 mm
Ce min	0 mm
Da max	83,5 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$