



Innenauskleidung:

Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:

100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung

Außen:

unbeschichtet

Einsatzgebiete:

Industrie, Baugewerbe

INDUSTRIE unbeschichtet

Flachschlauch



Eigenschaften:

abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:

kältebeständig bis - 30 °C

hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
19	3/4	110	40	13	1,30
25	1	130	40	13	1,30
32	1 1/4	175	40	13	1,30
38	1 1/2	180	40	13	1,40
42	1 2/3	210	40	13	1,40
45	1 3/4	220	40	13	1,40
52	2	260	40	13	1,50
64	2 1/2	350	40	13	1,50
70	2 3/4	420	40	13	1,50
75	3	460	40	13	1,60
90	3 1/2	550	30	10	1,60
102	4	620	30	10	1,70
110	4 1/3	710	25	8	1,70
125	5	820	20	7	1,80
152	6	920	20	7	1,80

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.