



PCK/PSK FUSSSCHALTER

Der Fußschalter PCK/PSK von GS Automation hat Federkontakte und verfügt über einen Öffner- und einen Schließkontakt (Snap oder Slow Action). Sein Gehäuse ist gelb/schwarzes stoßfestes ABS (oder andere Farben, z.B. Grau/Orange auf Anfrage) mit Schutzgrad IP54 (IP65 auf Anfrage). Doppel-/Dreifach-Fußschalter auf Eisenplatte - Sicherheitshebel und Vorrichtung zum Halten des Hebels in abgesenkter Position vervollständigen alle verfügbaren Funktionen. Der PCK/PSK-Fußschalter erfüllt alle relevanten internationalen Normen für den weltweiten Einsatz in Anwendungen aller Branchen.

Hauptmerkmale

Werkstoff	Stoßfestes ABS
Mit Gehäuse	PCK series
Ohne Gehäuse	PSK series
Farbe	Schwarzer Boden und gelbes Gehäuse
Gewicht	
mit Gehäuse	1,100 Kg
Ohne Gehäuse	0,800 Kg
Größen	
mit Gehäuse	296 x 164 x 150 mm
Ohne Gehäuse	296 x 164 x 100 mm
Leitungseinführung	M20
Schutzgrad	IP54 (IP65 auf Anfrage)

Elektrische Daten

Ith	10 A
IEC	60947-5-1 – A600 Q300
Ui	690 VAC
Durchgangswiderstand	< 10 Ohm
Mechanische Lebensdauer	> 10 millions cycles
Betriebstemperatur	-25 °C to +70 °C

Umsetzung

- N. 1 Sprungkontakt (oder Schleichkontakt) 1 Öffner/1 Schließer.
- N. 2 Sprungkontakt (oder Schleichkontakt) 1 Öffner/1 Schließer.
- Doppel-/Dreifach-Fußschalter auf Thermoplast- oder Eisenplatte.
- Sicherheitshebel.
- Vorrichtung zum Halten des Hebels in gesenkter Position.

Kodierungsschema

EF	–	XXX	–	KK	–	HH
ELECTRICAL FOOTSWITCH		XXX – FAMILY		KK – CONTACT OPTION		HH – Safety Option
		PCK/PSI PMP/PMS PCK/PSK PMXP-PMXS PCR/PSR PML PMM S (no protection)		00 – 1 NO+1 NC snap action 02 – 2 NO+2 NC snap action 01 – 1 NO+1 NC slow action 03 – 2 NO+2 NC slow action		PI – Safety Lever B – Bistable



GS AUTOMATION

20099 SESTO SAN GIOVANNI – ITALY – VIA CARDUCCI 221 – PHONE: +39 02 240 8127
www.gs-automation.eu – email: gs@gs-automation.eu